



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022	Ejercicio: 2022
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 138.225

Rubro Comercial: 42 - VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para vigilancia y seguridad

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE INGENIERÍA
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 07 de MARZO de 2022 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	07 de MARZO de 2022 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

1	439-02151-0011	18	C/U	<p>Kit Alarma c/ WI-FI embebido y teclado LCD RF - 32z, 4 part, 4 PGM - 9 Zonas exp a 32 Zonas Comunicador COM-900 con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 zonas expandibles a 32 con expansores cableados. - 24 zonas inalámbricas utilizando KPD-860RF ó G-LCD732RF. - Hasta 64 controles remotos de 3CH identificables entre sí. - 4 particiones y 32 Códigos de usuario. - Control de particiones m...(ver detalle). 		
2	439-02151-0011	7	C/U	<p>Sirena exterior piezoeléctrica con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apta para exterior - Gabinete reforzado - 1 tono - Consumo 500mA - 120dB <p>Marca y modelo de referencia GARNET MP-1500</p>		
3	439-02151-0011	40	C/U	<p>Detector infrarrojo pasivo digital con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance: 12 m x 12 m, 90 grados de ángulo de visión. - Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C. - Altura de montaje: 2.1m. - Tamper anti -desarme. - Modo de funcionamiento Normal y Hostil. - Inmunidad a mascotas: Hasta 18kg. - Procesamiento digital de señal DSP. - Alta inmunidad a radio frecuencia y seña...(ver detalle). 		
4	293-0284-0012	25	C/U	Batería de Gel 12 Volt - 7 Amper.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

5	439-02151-0011	20	C/U	<p>Sirena Exterior 2 TONOS Náutica con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación 12 VCC. - Para exteriores, apta intemperie. - Potencia: 30W - Medidas 20 x 24 x 12 cm. - 2 Tonos seleccionables - Gabinete construido en policarbonato de alta resistencia. <p>Marca y modelo de referencia GARNET MP-500</p>		
6	439-02151-0011	5	C/U	<p>Placa expansora de zonas cableadas para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo supervisado. - Máximo 8 zonas. - Se conecta al bus de teclado. - Puede alojarse en el gabinete del panel. - Hasta 3 expansores dentro del sistema permitiendo crecer en zonas hasta 32. - Tensión de alimentación: 12VDC. - Corriente máxima de consumo: 40mA. <p>Marca y modelo de referencia GARNET EXP-8Z</p>		
7	439-02151-0011	6	C/U	<p>Comunicador WiFi/3G/SMS para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:</p> <p>WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11. - Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC - Potencia de transmisión: 20,5 dBm. - Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. - Antena: tipo PCB trace. - 3G UMTS/HSDPA <p>Transmisión: GSM, GPRS / SMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatribanda Automático: 850/1900MHz UM...(ver detalle). 		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

8	439-02151-0011	2	C/U	<p>Comunicador IP WiFi para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatible con A2K4/A2K8 (Version 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones) - Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11. - Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC - Potencia de transmisión: 20,5 dBm. - Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. - Antena: tipo PCB trace. - 2 destinatari...(ver detalle). 		
9	439-02151-0011	10	C/U	<p>Teclado LCD con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 zona cableada adicional en el teclado. - Display LCD de caracteres grandes para una mejor visualización 2x16. - Visualización de memoria de eventos. - Backlight azul de intensidad variable. - Nivel de buzzer ajustable. - LEDs indicadores de estado. - Etiquetas editables en 3 idiomas. - Gabinete plástico, incluye tamper y tapa de teclas. ... (ver detalle). 		
10	439-02151-0011	5	C/U	<p>Teclado LDC con receptor inalámbrico incluido con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 zona cableada adicional en el teclado. - Transceptor para 24 zonas inalámbricas y hasta 64 llaveros TX-500 TX-500/BL-900G - Compatible con dispositivos inalámbricos 2 Way Wireless System (2WS) - Display LCD de caracteres grandes para una mejor visualización 2x16. - Visualización de memoria de eventos. - ... (ver detalle). 		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

11	439-02151-0011	15	C/U	<p>Pulsador de pánico Inalámbrico para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseñado para operar en conjunto con los receptores 2 Way Wireless System (2WS) en 434Mhz. Compatible con teclado G-LCD732RF y KPD-860RF. - 1 botón de pánico. - Incluye pila modelo CR2025. - Frecuencia de trabajo 434 MHz. <p>Marca y modelo de referencia GARNET BL-900G</p>		
12	439-02151-0011	20	C/U	<p>Módulo expensor de potencia de sirena para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bornera independiente. - Fusible de protección de 3A. - Relé: 220V, 7A. <p>Marca y modelo de referencia GARNET REL-100</p>		
13	439-02151-0011	15	C/U	<p>Control Remoto de 3 canales compatible con la central PC-900-LCDRF y teclados G-LCD732RF con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Canales disponibles programables. - Incluye pila modelo CR2025. - Frecuencia de trabajo 434 MHz. <p>Marca y modelo de referencia GARNET TX-500</p>		
14	439-02151-0011	1	C/U	<p>Kit de videovigilancia DVR híbrido mas 8 cámaras 720P y accesorios mas Disco rígido para almacenamiento con las siguientes características mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> - incluye 1 x DVR STAND ALONE de 8 canales 720P / 1080P LITE - incluye 1 x Fuente de Alimentación para DVR - incluye Fuentes de Alimentación para Cámaras de Seguridad - incluye 8 x Par Balun / 8 x Conectores Macho - Hembra - incluye 1 x CD con Softwa...(ver detalle). 		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

15	439-02151-0011	1	C/U	<p>Kit de videovigilancia DVR IP con PoE mas 4 cámaras IP y accesorios mas Disco rígido para almacenamiento con las siguientes características mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> - incluye NVR 8 Canales IP PoE - incluye 4 Camaras Bullet - incluye Disco Rígido de 1TB SATA INSTALADO EN DVR <p>NVR 8 Canales IP PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Canales de Video IP c/PoE Compresión H.264 - 2CH 4Mpx o 8CH 1080P - Soporta 1 Disco SATA h/4TB - Salida HDMI/V...(ver detalle). 		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Kit Alarma c/ WI-FI embebido y teclado LCD RF - 32z, 4 part, 4 PGM - 9 Zonas exp a 32 Zonas Comunicador COM-900 con las siguientes características mínimas:

- 9 zonas expandibles a 32 con expansores cableados.
- 24 zonas inalámbricas utilizando KPD-860RF ó G-LCD732RF.
- Hasta 64 controles remotos de 3CH identificables entre sí.
- 4 particiones y 32 Códigos de usuario.
- Control de particiones mediante teclado de forma sencilla y amigable.
- 4 Salidas PGM cableadas posibilidad a 4 salidas PGM inalámbricas.
- Memoria de 512 eventos.
- Programación del panel y comunicadores mediante App Garnet Programmer y soft para Windows AC4.
- Agenda de armados y desarmados automáticos.
- Armado del panel por inactividad.
- Selección de escenarios de comunicación para cada evento.
- Bloqueo de eventos por fallas o disparos reiterados (Opcional).
- Auto apagado del panel por niveles críticos de batería. Protege la vida de la batería y evita falsos disparos.
- Integración directa con control de accesos de la familia Pivot Access.
- 13 configuraciones diferentes de zonas.
- Configuración de zonas en modos especiales: Doble Disparo y/o Cruce de zona.
- Función especial para monitoreo de caja fuerte.
- Salidas auxiliares independientes y supervisadas para comunicadores y teclados.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

- LED para Indicación visual de código de instalador bloqueado.
- 5 Números de abonados: 1 para cada partición más un número de Cuenta del Sistema.
- El kit incluye comunicador para redes celulares COM-900. Cuatribanda automático: 850/1900MHz UMTS
- El kit incluye teclado G-LCD732RF.

Marca y modelo de referencia:

GARNET PC-900G-LCDRF COM-900

Renglon 2 - Sirena exterior piezoeléctrica con las siguientes características mínimas:

- Apta para exterior
- Gabinete reforzado
- 1 tono
- Consumo 500mA
- 120dB

Marca y modelo de referencia

GARNET MP-1500

Renglon 3 - Detector infrarrojo pasivo digital con las siguientes características mínimas:

- Alcance: 12 m x 12 m, 90 grados de ángulo de visión.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C.
- Altura de montaje: 2.1m.
- Tamper anti -desarme.
- Modo de funcionamiento Normal y Hostil.
- Inmunidad a mascotas: Hasta 18kg.
- Procesamiento digital de señal DSP.
- Alta inmunidad a radio frecuencia y señales no deseadas.
- Opto-relé de estado sólido.
- Pack por 6 unidades cada uno.

Marca y modelo de referencia

GARNET IR-808 x 6 unidades

Renglon 4 - Batería de Gel 12 Volt - 7 Amper.

Renglon 5 - Sirena Exterior 2 TONOS Náutica con las siguientes características mínimas:

- Alimentación 12 VCC.
- Para exteriores, apta intemperie.
- Potencia: 30W
- Medidas 20 x 24 x 12 cm.
- 2 Tonos seleccionables
- Gabinete construido en policarbonato de alta resistencia.

Marca y modelo de referencia

GARNET MP-500

Renglon 6 - Placa expansora de zonas cableadas para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 12/2022

- Módulo supervisado.
- Máximo 8 zonas.
- Se conecta al bus de teclado.
- Puede alojarse en el gabinete del panel.
- Hasta 3 expansores dentro del sistema permitiendo crecer en zonas hasta 32.
- Tensión de alimentación: 12VDC.
- Corriente máxima de consumo: 40mA.

Marca y modelo de referencia

GARNET EXP-8Z

Reglon 7 - Comunicador WiFi/3G/SMS para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:

WiFi

- Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
- Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
- Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
- Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
- Antena: tipo PCB trace.
- 3G UMTS/HSDPA

Transmisión: GSM, GPRS / SMS.

- Cuatribanda Automático: 850/1900MHz UMTS -- 850/900/1800/1900MHz GSM
- Configuración de Carriers: Automática.
- 110dBm @UMTS Bands -108.5dBm @GSM 900MHz -108.5dBm @GSM 1800MHz

Especificaciones generales

- Doble vía de comunicación WiFi y 3G UMTS/HSDPA.
- Compatible con A2K4/A2K8 (Version 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones)
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por App en modo AP desde Garnet Programmer
- Reportes con formato residencial.
- Puede usar nombres de dominio en lugar de direcciones IP.
- Conexión con Bus dedicado (BUS-T485).
- Permite la operación remota del sistema a través de teléfonos inteligentes utilizando la App Garnet Control.
- Hasta 20 usuarios residenciales.
- Comunicación de Reportes usando UDP (con/sin encriptación).
- Período de supervisión por WiFi configurable desde 1 a 99 minutos.
- Período de supervisión por 3G configurable desde 1 a 9999 minutos.
- Dos formatos de reporte Garnet: DC1 y SDC2.
- Comunicaciones hacia servidores HTTPS

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 12/2022

- 9 Led's indicadores de estado y señal sobre la placa.
- No requiere batería propia, comparte la batería del panel de alarmas.
- Tensión de alimentación nominal: 12VCC (9 a 14VCC).
- Consumo: 90 ~ 135 mA

Marca y modelo de referencia

GARNET 3G-COM-G

Renglon 8 - Comunicador IP WiFi para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:

- Compatible con A2K4/A2K8 (Version 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones)
- Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
- Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
- Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
- Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
- Antena: tipo PCB trace.
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por APP en modo AP desde la app Garnet Programmer
- Reportes con formato residencial.
- Puede usar nombres de dominio en lugar de direcciones IP.
- Conexión con Bus dedicado (BUS-T485).
- Hasta 20 usuarios residenciales para reportes/control remoto.
- Permite la operación remota del sistema a través de teléfonos inteligentes utilizando la App Garnet Control
- Comunicación de Reportes usando UDP (con/sin encriptación).
- Período de supervisión configurable desde 1 a 99 minutos.
- Dos formatos de reporte: DC1 y SDC2.
- Comunicaciones hacia servidores HTTPS
- 9 Led's indicadores de estado y señal sobre la placa.
- Dimensiones de la placa: 96 x 50 mm.
- No requiere batería propia, comparte la batería del panel de alarmas.
- Tensión de alimentación Nominal: 12VCC (9 a 14VCC).
- Consumo: 90 ~ 135 mA.

Marca y modelo de referencia

GARNET IP-500G

Renglon 9 - Teclado LCD con las siguientes características mínimas:

- 1 zona cableada adicional en el teclado.
- Display LCD de caracteres grandes para una mejor visualización 2x16.
- Visualización de memoria de eventos.
- Backlight azul de intensidad variable.
- Nivel de buzzer ajustable.
- LEDs indicadores de estado.
- Etiquetas editables en 3 idiomas.
- Gabinete plástico, incluye tamper y tapa de teclas.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 12/2022

- 3 teclas rápidas de emergencia.
- Compatible con BUS-D485.

Marca y modelo de referencia
GARNET G-LCD732

Renglon 10 - Teclado LDC con receptor inalámbrico incluido con las siguientes características mínimas:

- 1 zona cableada adicional en el teclado.
- Transceptor para 24 zonas inalámbricas y hasta 64 llaveros TX-500 TX-500/BL-900G
- Compatible con dispositivos inalámbricos 2 Way Wireless System (2WS)
- Display LCD de caracteres grandes para una mejor visualización 2x16.
- Visualización de memoria de eventos.
- Backlight azul de intensidad variable.
- Nivel de buzzer ajustable.
- LED's indicadores de estado.
- Etiquetas editables en 3 idiomas.
- Gabinete plástico, incluye tamper y tapa de teclas.
- 3 teclas rápidas de emergencia.
- Compatible con BUS-D485.

Marca y modelo de referencia
GARNET G-LCD732RF

Renglon 11 - Pulsador de pánico Inalámbrico para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:

- Diseñado para operar en conjunto con los receptores 2 Way Wireless System (2WS) en 434Mhz. Compatible con teclado G-LCD732RF y KPD-860RF.
- 1 botón de pánico.
- Incluye pila modelo CR2025.
- Frecuencia de trabajo 434 MHz.

Marca y modelo de referencia
GARNET BL-900G

Renglon 12 - Módulo expansor de potencia de sirena para centrales GARNET con las siguientes características mínimas:

- Bornera independiente.
- Fusible de protección de 3A.
- Relé: 220V, 7A.

Marca y modelo de referencia
GARNET REL-100

Renglon 13 - Control Remoto de 3 canales compatible con la central PC-900-LCDRF y teclados G-LCD732RF con las siguientes características mínimas:

- 3 Canales disponibles programables.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 12/2022

- Incluye pila modelo CR2025.
- Frecuencia de trabajo 434 MHz.

Marca y modelo de referencia
GARNET TX-500

Renglon 14 -Kit de videovigilancia DVR híbrido mas 8 cámaras 720P y accesorios mas Disco rígido para almacenamiento con las siguientes características mínimas

- incluye 1 x DVR STAND ALONE de 8 canales 720P / 1080P LITE
- incluye 1 x Fuente de Alimentación para DVR
- incluye Fuentes de Alimentación para Cámaras de Seguridad
- incluye 8 x Par Balun / 8 x Conectores Macho - Hembra
- incluye 1 x CD con Software para Visión Remota
- incluye 1 x Guía de Instalación Completa
- incluye 2 x Cable de Alimentación Dividida para Cámaras
- incluye 8 x Cámaras de Seguridad Infrarrojas HD-TVI 720P
- incluye 1 x Mouse
- incluye 1 x Disco Rígido de 1TB WD Purple SATA INSTALADO EN DVR

CAMARA Bullet 720P

- Sensor CMOS Resolución 720P 1Mpx
- IR 20m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR
- Lente Fijo 2,8mm (92°)
- Multinorma TVI/AHD/CVI/CVBS
- Alimentación 12VDC
- Apta Exterior. Protección IP66, Carcaza Plástica
- Tipo de cámara de vigilancia: Analógica
- Calidad de resolución: 1080 LITE
- Formato: AHD TVI CVI ANALOGICO IP
- Es motorizada: No
- Con visión nocturna: Sí
- Con micrófono: No
- Distancia de alcance: 20 m
- Cantidad máxima de FPS: 30

DVR HIBRIDO TURBO HD 8CH

- 8 Canales de Video 2 CH IP (960P)
- Soporta Analógico HDTV/AHD/CVI/CVBS
- 1 Entrada/Salida de Audio - 1 Salida VGA/HDMI
- Soporta 1 Disco h/6TB
- 2 Puertos USB 2.0
- Carcaza metálica
- Grabación 720P 25FPS /1080P Lite 25FPS - H.264/H.264

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 12/2022

- Altura: 6.04 cm
- Profundidad: 15.36 cm
- Peso: 300 g

Marca y modelo de referencia

Kit Hikvision DVR Híbrido DS-7208HGHI-F1/N TURBO HD 8CH mas 8 Camaras DS-2CE16C0T-IPF TURBO 4.0 Bullet 720P mas Disco 1TB WD Purple SATA INSTALADO EN DVR mas accesorios y fuentes de alimentación.

Renglon 15 -Kit de videovigilancia DVR IP con PoE mas 4 cámaras IP y accesorios mas Disco rígido para almacenamiento con las siguientes características mínimas

- incluye NVR 8 Canales IP PoE
- incluye 4 Camaras Bullet
- incluye Disco Rígido de 1TB SATA INSTALADO EN DVR

NVR 8 Canales IP PoE

- 8 Canales de Video IP c/PoE Compresión H.264
- 2CH 4Mpx o 8CH 1080P
- Soporta 1 Disco SATA h/4TB
- Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0

Camara IP Bullet 2MPX

- Cámara Bullet 2MP
- 1/ 2.8 progressive scan CMOS
- Lente fijo de 2.8mm
- Codec H.265 / H.265 / H.264 / H.264 / MJPEG
- Minima luz a color 0.01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO)
- 3D DNR; DWDR, BLC, ICR; EXIR 2.0- 30m; 12VDC y PoE;
- Servicio en HIK-Connect
- IP67 (exterior), Metálica & Plástica.

Marca y modelo de referencia

Kit HIKVISION IP NVR DS-7108NI-Q1/8P mas 4 cámaras IP Bullet 2MPX DS-2CD1023G0E-I mas accesorios y fuentes de alimentación.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 138.225	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 12/2022
------------------------------	--	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE